☆従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット! ☆光源は約40,000時間の長寿命! ☆年間CO。排出量を約70%カット! ☆チラツキが殆どなく目に優しい設計!

☆冷蔵庫内で使用可能!

☆体育館・倉庫・ガソリンスタンド等の高天井に最適! ☆既存器具が使用出来るので水銀灯の置換えに最適!

※水銀灯安定器のバイバス工事が必要です

製品写真





口金:E39

水銀灯の代替OK!!

明るさ 型 名		水銀灯300W相当	水銀灯400W相当	水銀灯500W相当	水銀灯600W相当
		PA-6039D	PA-8039D	PA-10039D	PA-12039D
入力電圧		AC90V~260V	AC90V~260V	AC90V~260V	AC90V~260V
周波数		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力		60W	80W	100W	120W
照射角度		120°	120°	120°	120°
全光束		5,400 lm	7,200 lm	9,000 lm	10,800 lm
光 色		昼光色(6,000K)	昼光色(6,000K)	昼光色(6,000K)	昼光色(6,000K)
平均照度	3m	234 Lux	312 Lux	381 Lux	468 Lux
	4m	130 Lux	173 Lux	211 Lux	259 Lux
	5m	82 Lux	110 Lux	134 Lux	165 Lux
	6m	58 Lux	77 Lux	94 Lux	115 Lux
	7m	42 Lux	56 Lux	68 Lux	84 Lux
	8m	32 Lux	43 Lux	51 Lux	63 Lux
設計寿命		約40,000h	約40,000h	約40,000h	約40,000h
サイズ		φ 300mm × 290mm	φ 300mm × 290mm	ϕ 300mm × 342mm	ϕ 300mm × 342mm
口金		E39	E39	E39	E39
重量		3.1kg	3.1kg	3.2kg	3.7kg
使用環境		-30°C∼40°C	-30°C~40°C	-30°C∼40°C	-30°C∼40°C
防水性能		IP20	IP20	IP20	IP20

長期保証2年間

お問い合わせ先

大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL(0224)52-2577 URL:http://www.taiyodensi.co.jp

FAX(0224)52-2715

E-mail: led@taiyodensi.co.jp

LED照明機器事業部

営業担当:庄司、近江、麿、加茂 アシスタント:山家

技術担当:斎藤、山木

販売代理店

代理店幕集会社ライフ・サポート仙台

〒981-3121 仙台市泉区上谷刈3丁目2-3 TEL 022-372-3441 FAX 022-375-0260



製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

2011.9