


# LED 投光器

TAIYO

- ☆従来の投光器と比べ消費電力約70%カット！
- ☆光源は約50,000時間の長寿命！
- ☆年間CO<sub>2</sub>排出量を約70%カット！
- ☆チラツキが殆どなく目に優しい設計！

- ☆冷蔵庫内で使用可能！
- ☆倉庫・工事現場・災害現場で使用可能！
- ☆オプションスタンドを付ければ持ち運び自由！
- ☆防水仕様なので屋外で使用可能！

明るさ	水銀灯100W	水銀灯150W	水銀灯200W
型名	LTC-D20120	LTC-D30120	LTC-D40120
入力電圧	AC90V～260V	AC90V～260V	AC90V～260V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
LED消費電力	20W	30W	40W
消費電力	22W	33W	43W
照射角度	120°	120°	120°
全光束	1,600 lm	2,400 lm	3,200 lm
光色	昼光色	昼光色	昼光色
平均照度	3m	69 lux	104 lux
	4m	39 lux	57 lux
	5m	28 lux	37 lux
	6m	17 lux	26 lux
	7m	14 lux	19 lux
	8m	10 lux	15 lux
	設計寿命	約50,000h	約50,000h
	サイズ	φ218×157mm	φ218×157mm
重量	3.2kg	3.2kg	3.2kg
使用環境	-40°C～60°C	-40°C～60°C	-40°C～60°C
防水性	IP67	IP67	IP67
製品写真			※1

明るさ	水銀灯100W	水銀灯150W	水銀灯200W
型名	LTS-D30120	LTS-D50120	LTS-D70120
入力電圧	AC90V～260V	AC90V～260V	AC90V～260V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
LED消費電力	30W	50W	70W
消費電力	34W	55W	76W
照射角度	120°	120°	120°
全光束	2,400 lm	4,000 lm	5,600 lm
光色	昼光色	昼光色	昼光色
平均照度	3m	104 lux	173 lux
	4m	57 lux	96 lux
	5m	37 lux	62 lux
	6m	26 lux	43 lux
	7m	19 lux	31 lux
	8m	15 lux	31 lux
	設計寿命	約50,000h	約50,000h
	サイズ	225×185×130mm	285×235×155mm
重量	2.3kg	3.5kg	5.5kg
使用環境	-30°C～40°C	-30°C～40°C	-30°C～40°C
防水性	IP65	IP65	IP65
製品写真			

明るさ	水銀灯250W	水銀灯300W	水銀灯350W	水銀灯400W	水銀灯450W	水銀灯500W	水銀灯600W
型名	LTC-D50120	LTC-D60120	LTC-D70120	LTC-D80120	LTC-D90120	LTC-D100120	LTC-D120120
入力電圧	AC90V～260V	AC90V～260V	AC90V～260V	AC90V～260V	AC90V～260V	AC90V～260V	AC90V～260V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
LED消費電力	50W	60W	70W	80W	90W	100W	120W
消費電力	54W	65W	76W	86W	97W	108W	126W
照射角度	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
全光束	4,000 lm	4,800 lm	5,600 lm	6,400 lm	7,200 lm	8,000 lm	9,600 lm
光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
平均照度	3m	173 lux	208 lux	243 lux	277 lux	312 lux	347 lux
	4m	96 lux	142 lux	135 lux	155 lux	173 lux	192 lux
	5m	62 lux	73 lux	86 lux	98 lux	110 lux	122 lux
	6m	43 lux	51 lux	60 lux	68 lux	77 lux	85 lux
	7m	31 lux	38 lux	43 lux	49 lux	56 lux	62 lux
	8m	24 lux	29 lux	33 lux	38 lux	43 lux	47 lux
	設計寿命	約50,000h	約50,000h	約50,000h	約50,000h	約50,000h	約50,000h
	サイズ	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm	φ300×163mm
重量	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg
使用環境	-40°C～60°C	-40°C～60°C	-40°C～60°C	-40°C～60°C	-40°C～60°C	-40°C～60°C	-40°C～60°C
防水性	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
製品写真				※1			※2

※1: スタンド(LTC-SND)はオプションです

※2: 三脚スタンド(LTC-3SND)はオプションです

長期保証2年間

お問い合わせ先

大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2  
TEL(0224) 52-2577 URL:<http://www.taiyodensi.co.jp>

FAX(0224) 52-2715 E-mail:[led@taiyodensi.co.jp](mailto:led@taiyodensi.co.jp)

LED照明機器事業部

営業担当: 庄司、近江、曽茂、加茂 アシスタント: 山家  
技術担当: 斎藤、山木

販売代理店

代理店募集中

ライフ・サポート仙台

〒981-8121 仙台市泉区上谷刈3丁目2-3

TEL 022-372-3441

FAX 022-375-0260



2010.12

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。